

概述: 老人牌环氧腻子 357CN 是一种无溶剂双组份环氧腻子, 具有环保, 填充性能优秀, 易于施工的特点。漆膜厚度可达 5 毫米而无流挂现象。

用途: 适用于混凝土底材, 如冷却塔、桥梁、防波堤等混凝土表面。

使用温度: 仅在干燥暴露环境下, 最大使用温度为 140°C。

物理参数:

颜色/色号: 灰黑/0C182 (其它颜色请参见相关颜色列表)

漆面: 半光

体积固体含量: 98±2%

理论涂布率: 9.8 平方米/升-100 微米

闪点: 32°C

比重: 1.5 千克/升

表干: 约 5 小时(20°C)

完全固化: 5 天(20°C)

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 25 克/升

施工说明:

混合比率: 基料 357CN: 固化剂 979CN=2.5:1 (重量比)
(根据需要, 可加入一定比例的 673CN 来填补较大缺陷, 添加比例为 1 千克 357CN 加入 300-600 克 673CN 混合均匀。673CN 也可以用 100-200 目合格的石英砂代替。)

施工方法: 泥灰刀, 或类似工具

稀释剂: 不用稀释剂

混合使用期: 1 小时 (20°C)

工具清洗: 老人牌工具清洗剂 99610

重涂间隔: 根据指标要求

安全: 小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。

表面处理:	混凝土表必须彻底固化、干燥、含水率 $\leq 5\%$ 。且表面清洁，无混凝土浮渣油脂及其它污垢物。 封闭漆：针对混凝土底材，需用老人牌环氧封闭漆 05990 或 059CN 封闭底材封闭底材。
施工条件:	应在干燥清洁的表面施工，温度要高于露点以避免凝露。不宜在温度低于 -10°C 的条件下使用以保证本品施工和固化得以正常进行。油漆本身的温度最好在 15°C - 25°C 之间以保证腻子正常的施工性。 在狭窄空间施工和干燥期间必须大量通风。
先涂油漆:	老人牌环氧封闭漆 05990 或 059CN 进行先涂。
加涂油漆:	根据规定，建议用老人牌醇酸漆，老人牌丙烯酸漆，老人牌环氧漆。
备注:	施工：混合基料和固化剂，并充分搅拌直至形成均匀的灰黑色后，方可使用。 如果超过最大重涂间隔，拉毛表面以确保层间附着力。
注意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2017 年 4 月-357CN0C182